## DONNÉES TECHNIQUES

| GROUPE EXTÉRIEUR INELIO DYNAMIC | | | |
|---|---|---|---|
| | | INELIO Dynamic 10 | INELIO Dynamic 13 |
| Puissance nominale chauffage (7°C ext / 35°C eau) | kW | 8,08 | 10,16 |
| Puissance nominale chauffage (-7°C ext / 35°C eau) | kW | 6,00 | 8,00 |
| Puissance nominale chauffage (7°C ext / 40°-45°C eau) | kW | 7,70 | 9,80 |
| Puissance nominale chauffage (-7°C ext / 40°-45°C eau) | kW | 5,40 | 7,20 |
| Puissance nominale chauffage (7°C ext / 50°-55°C eau) | kW | 6,50 | 8,30 |
| Puissance nominale chauffage (-7°C ext / 50°-55°C eau) | kW | 5,76 | 6,93 |
| Puissance absorbée nominale chauffage (7°C ext / 35°C eau) | kW | 1,93 | 2,54 |
| COP (7°C ext / 35°C eau) | W/W | 4,19 | 4,00 |
| Puissance nominale froid (35°C ext / 7°C eau) réversible mode | kW | 4,63 | 6,31 |
| EER (35°C ext / 7°C eau) | W/W | 2,22 | 2,38 |
| Débit d'air groupe extérieur | m3/h | 2535 | 2565 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 835/1190/400 | 1067/1190/400 |
| Poids net | kg | 73 | 92 |
| Alimentation | V/Ph/Hz | 220 – 240 V ~ / 1 / 50 Hz | 220 – 240 V ~ / 1 / 50 Hz |
| Intensité max sans réchauffeur | A | 15,9 | 19,1 |
| Section câble | mm2 | 3x2,5 | 3x4,0 |
| Niveau de puissance sonore | dB(A) | 69 | 69 |
| Vase expansion | L | 4 | 6 |
| Débit d'eau départ 55°C | m3/h | 0,64 | 0,8 |
| Volume minimum installation | L | 40 | 80 |
| Raccordements hydrauliques chauffage | pouce | 3/5 | 1 |
| Résistance électrique | kW | - | - |
| Plage de fonctionnement (température extérieure) Chauffage | °C | -20°C / 35°C | -20°C / 35°C |
| Plage de fonctionnement (température extérieure) Rafraîchissement | °C | +10°C / 47 °C | +10°C / 47 °C |
| Température maximale de sortie d'eau (Chauffage) | °C | 58°C | 58°C |
| Plage de température d'entrée d'eau froide | °C | 10°C / 25°C | 10°C / 25°C |
| Charge initiale de réfrigérant | kg | 1,46 | 2,5 |
| Type de compresseur | - | Twin-Rotary | Twin-Rotary |
| Technologie Inverter | | OK | OK |
| Réfrigérant | - | R410 | R410 |
| Efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 | % | 159 / 113 | 151 / 114 |

idéhome - France

France ENERPRO Efficience & Energies

SUNACTIV

GAE GROUPE ACTIV ENERGY

EMCA AUTOCONSOMMATION

ATM ENERGIES Efficience & Energies

EDS Efficience & Energies

écoénergie LA CONFIANCE, UNE ÉNERGIE DURABLE

La société GROUPE ACTIV ENERGY au capital de 250.000€,
présente depuis 8 ans sur la France
est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables,
ainsi que dans l'éco habitat.

en quelques chiffres c'est :

- Plus de 20.000 chantiers en isolation
- Plus de 2500 pompes à chaleur installées
- Plus de 3 MEGAWATT CRETE soit plus de 10.000 panneaux photovoltaïques installés
- C'est 27 points de vente en France répartis sur 4 sociétés commerciales
- C'est 4 plateformes techniques
- C'est 900m2 de bureaux administratifs et 2000m2 d'entrepôt technique

Sur l'année 2020 GAE et ses filiales réalisent un chiffre d'affaires de 20.000.000€
www.groupeactivenergy.com

**WWW.IDEHOME-FRANCE.COM**

AFDCE Professionnel signataire de l'Engagement Qualité de l'Association Française de Défense des Consommateurs Européens

fhe Group

A2W RENEWABLE ENERGY

La FRENCH TECH

The FRENCH PROPTECH

# idéhome - France

énergie renouvelable isolation aménagement extérieur

GROUPE GAE

Inelio DYNAMIC by FHE

POMPE À CHALEUR FULL

*CONDITION SELON RESOURCE

# PAC INELIO 1€

La FRENCH TECH

The FRENCH PROPTECH

GAE GROUPE ACTIV ENERGY